



注意事项:

1. 不要拉住引出线将压缩机提起来;
2. 搬运时压缩机不得坠地或受其它撞击;
3. 安装时压缩机内的润滑油不得漏出, 保证吸排气口无杂质;
4. 当压缩机的吸排气压板及塞子去除后, 应在10分钟内将压缩机联入系统并抽真空;
5. 与管道连接时吸排气压板处螺栓拧紧力矩14~17N.m;
6. 未注尺寸公差按GB/T 1804-C 执行。

6	WCBF9-00-16	感温包	1
5	WDL10-00-09	铜套	1
4	ALM08	M6六角法兰螺母	1
3	ALS109	M6X32双头螺栓	1
2	WXH-086-BF17	压缩机本体	1
1	LHQ-112BG-S7	离合器	1

离合器主要参数

压缩机主要参数

热保护器主要参数

泄荷阀主要参数

1	额定电压	DC12V	1	排气量	86ml/r	1	型式	双金属片
2	最小吸合电压	DC7.5V	2	制冷剂油	PAG56 75 *%ml	2	断开温度	130±5℃(▽)
3	脱离扭矩	≥30N.m(◇)	3	工质	R134a	3	接通温度	105±5℃(▽)
4	额定电压	4A(48W)	4	最大连续转速	8000rpm	1	开启压力	4.0±0.4MPa(▽)
5	最大转速	10000rpm	5	最大转速	10000rpm	2	闭合压力	3.25MPa(▽)
6	槽型	7PK						

设计		标准化	阶段标记		重量	比例	名称	外形图
校对		会签	S			1:1	代号	WCBF17-WX
审核			第1张共1张		第1版			
工艺		批准						

南京奥特佳新能源科技有限公司

蜗旋式汽车空调压缩机

型号 WXH-086-BF17